



## BL-32E26L

### Cámara analógica big bullet 2MP

La cámara analógica HD de la serie E adopta un ISP avanzado 4 en 1 y un sensor de imagen de 1/2.9 pulgadas, presentado por los excelentes detalles de imagen con un amplio campo de visión, diseño compacto con una base de instalación única de 1 tecla. Ofrece la función UTC incorporada para cambiar la salida de señal entre las 4 tecnologías más populares.

**Transmisión a Larga Distancia:** Alimentado por la tecnología líder HD Videoloss, admite transmisión de hasta 500m/800m sobre cables coaxiales RG59/RG6 por separado.

**Smart IR:** La serie E está diseñada con una función IR inteligente para evitar la sobreexposición del LED IR cuando el objeto o las personas se acercan a la cámara en la noche, asegurando que la intensidad de la luz cambie proporcionalmente con la distancia entre la cámara y los objetos.

**Tecnología Avanzada 4 en 1:** La serie E está equipada con un conjunto de chips UTC incorporado que podría admitir el ajuste de salida de señal analógica HD, como AHD/TVI/CVI/CVBS. Es la solución ideal para que el verdadero plug-n-play funcione con cualquier marca de HD DVR analógico.

**Protección:** Admite tolerancia de voltaje de entrada de  $\pm 30\%$ , puede funcionar de manera segura en condiciones de energía extremadamente inestable. Con un rango de temperatura de trabajo de  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ , funciona bien en una variedad de ambientes exteriores hostiles.

### Funciones Principales

- Sensor 1/2.9" 2MP Sony Low light
- Salida de video AHD / TVI / CVI / CVBS
- Rango efectivo IR 20 ~ 30m
- Lente de alta calidad 2.8/12mm opcional

### Características



Cámara Big Bullet



2MP



2D DNR



Protección IP67

# Parámetros técnicos

## Cámara

Modelo	BL-32E26L
Sensor de Imagen	1/2.9" 2MP Sony Low Light
Sistema de Escaneo	Progresivo
Mínimo de iluminación	Color: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR B/W: 0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Píxeles efectivos	1920 x 1080
Radio S/N	Más de 52 dB
Distancia IR	20~30m
Número de LEDs IR	2

## Lente

Lente	2.8~12mm Motorizado
Apertura	F2.0

Profundidad Focal	43°~99°
-------------------	---------

## Video

Salida de Vídeo	AHD / TVI / CVI / CVBS
Resolución	25/30fps@1080P
Menú OSD	Sí
BLC	Sí
WDR	DWDR

AGC	Sí
Día / Noche	Auto(ICR)/Manual
Balance de Blancos	Sí
Reducción de Ruido	2D DNR

## General

Temperatura	-30°C ~ +60°C
Humedad	10% ~ 90%
Alimentación	DC12V±10%
Consumo	< 3.2W (IR cut off)

Protección	IP67
Dimensiones	186.5 x 71.7 x 84 mm
Peso	Neto: 0.5kg   Bruto: 0.64kg

## Dimensiones

