



## BS-852K12/13K

Cámara mini bullet 2MP

Las cámaras IP de 2MP de la serie E son de fácil y rápida instalación. Cuenta con True WDR modo que permite grabar vídeos en ambientes o condiciones con poca luz; adicionalmente la funcionalidad de video de análisis inteligente permite activar alertas de intrusión. La función en la nube está incorporada para cada dispositivo, lo que es más conveniente y flexible para la visualización remota y en tiempo real.

**H.265 +:** Entrega de video de alta calidad con hasta un 70% menos de ancho de banda. H.265 + es la evolución optimizada de H.265 y H.264 tradicional.

El Smart H.265 + incluye una serie de estrategias de codificación como Dynamic ROI, reducción inteligente de ruido 2D y 3D, etc. para ahorrar hasta un 70% ancho de banda y almacenamiento.

**IP67:** Con un diseño mecánico y robusto de carcasa resistente, resiste el agua y el polvo con clasificación industrial IP67. Admite tolerancia de voltaje de entrada de  $\pm 30\%$ , podría funcionar de manera segura en condiciones de energía extremadamente inestable. Con un rango de temperatura de trabajo de  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ , funciona bien en una variedad de ambientes exteriores hostiles.

### Funciones Principales

- 2.0MP H.265 compresión en tiempo real.
- 3D DNR, WDR.
- Día y Noche con filtro IR.
- Protección IP67.
- Alimentación PoE.
- Protección contra luz hasta 6KV.
- Compatible con iOS/Android, monitoreo remoto.

### Características



Cámara  
Mini Bullet



2MP



App  
Móvil



Compatible con  
Navegadores



Codec  
H.265+



Protección  
IP67



Multi  
Idioma

# Parámetros técnicos

## Cámara

Modelo	BS-852K12K	BS-852K13K
Sensor de Imagen	1/2.7" 2MP	
Mínimo de iluminación	0.08Lux / F2.0 (color) 0 Lux con IR encendido	

Píxeles efectivos	1920x1080
Flash	16MB
Radio S/N	Más de 58 dB
Distancia IR	10~20m
Número de LEDs IR	1

## Lente

Profundidad Focal	3.6mm	6mm
Apertura	F2.0	

Profundidad Focal	90.5°	60°
-------------------	-------	-----

## Video

Compresión	H.265/H.264
Resolución	1080P(1920x1080)/1.3MP(1280x960)/ 720P(1280x720) Q720P(640x360)/CIF(352x288)
Control de Tasa de Bits	CBR/VBR
Tasa de Bits	16Kbps-4Mbps
Transmisión	Dual stream
Cuadros por Segundo	Main stream: 1920x1080(1~20fps) Sub stream: 704x576(1~25/30fps)
Zoom Digital	12x
Compresión de Audio	G.711u
WDR	DWDR

Día / Noche	Auto ICR
Balance de Blancos	Sí
Defog	Sí
Reducción de Ruido	3D DNR
Mirror	Sí
Flip	Sí
BLC	Sí
ROI	Support 4 xed region for main stream and sub stream separately
Anti Parpadeo	Sí
Máscara de Privacidad	4 áreas

## Alarma y Audio

Detección de Vídeo	Motion Detection, Video Shelter
Audio	N/A

Análisis de Vídeo Inteligente	N/A
-------------------------------	-----

## Red

Ethernet	1 RJ-45 port(10/100Mbps)
Protocolos	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP
Onvif	Onvif Prole S
Usuarios Online Max.	2

Navegadores Web	IE/Firefox/Chrome/Safari
VMS	AntarVis 2.0
App Móvil	AntarView Pro
Plataforma	Mac OS/ Windows/IOS/Android

## General

Temperatura	-30° ~ +60°
Humedad	10 ~ 90%
Alimentación	PoE, IEEE802.3af
Consumo	DC12V±10%
Protección	IP67
Dimensiones	160.3 x 63.4 x 64.5 mm
Peso	Neto: 0.3kg   Bruto: 0.45kg

## Dimensiones

