



PL-32C20D

Cámara IP Motorizada
2MP 20x 4 en 1

La serie PL-32C es una gama de PTZ competitiva con diseño compacto. La serie es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas, así como edificios, fábricas, escuelas diseñadas para interiores y exteriores.

Con una velocidad de panorámica de hasta 200 °/s y una velocidad de inclinación de hasta 100 °/s, promete una gran cobertura de vídeo y detalles seguros.

Está equipado con LED IR de vanguardia de hasta 120m y carcasa resistente con clasificación IP66.

Tecnología Avanzada 4 en 1: La serie EZ está equipada con un conjunto de chips UTC incorporado que podría admitir el ajuste de salida de señal analógica HD, como AHD/TVI/CVI/CVBS. Es la solución ideal para que el verdadero plug-n-play funcione con cualquier marca de HD DVR analógico.

Condiciones hostiles: Las cámaras ZKTeco PTZ pueden funcionar normalmente en entornos hostiles, con un rango de temperatura de trabajo de -40°C a +60° con 95% de humedad.

Funciones Principales

- Sensor Sony 2MP 20x 4 in 1.
- Grabación máxima de 25/30fps@1080P.
- Salida de video AHD/TVI/CVI/CVBS.
- Reducción de ruido DWDR / BLC / 2D y 3D.

Características



2MP



3D DNR



Protección
IP66

Parámetros técnicos

Cámara

Modelo	PL-32C20D
Sensor de Imagen	Sony Low light 1080P 1/2.9"
Lente	20X f=4.7mm~94mm
Sistema de Escaneo	Progresivo

Obturador Electrónico	1/25s - 1/50, 000s
Min. Iluminación	Color : 0.1Lux B/W : 0.01Lux (0 Lux when IR on)
Distancia IR	Hasta 120m

Video

Resolución	1080P (1920x1080)
Flip	90°
Máscara de Privacidad	Hasta 4 áreas
Baud Rate (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
BLC	Sí

WDR	DWDR
Día / Noche	Auto(ICR)/Color/B/W
Balance de Blancos	Auto/Manual/Indoor/Outdoor
Control de Ganancia	Auto
Reducción de Ruido	2D / 3D DNR

Interfaz

Interfaz de Vídeo	1
RS485	1

Alarm I/O 4/1	4/1
---------------	-----

P/T

Rango de Paneo/Inclinación	Paneo: 0°~360° Inclinación: 0°~90°
Velocidad de Paneo	0~200°/s
Velocidad de Inclinación	0~100°/s
Preset	128
Velocidad Preset	200°/s
Modo PTZ	4 Scan, 4 Tour, 4 Pattern
Movimiento Idle	Activate preset / Scan/ Tour if there is no command in specied period
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P

Protección	IP66
Temperatura	-40°C ~ +60°C
Alimentación	DC 12V3A
Protección de luz	EDS 4000V
Menú OSD	Sí
Default Bracket	Wall mount
Dimensiones	Φ 185 × 314.35 mm
Peso	Neto: 3.15kg Bruto:4kg

Dimensiones

