



PL-35C20/33D

**Cámara análoga Motorizada
5MP 20/33x 4 en 1**

La serie PL-35C es una gama de PTZ competitiva con diseño compacto. La serie es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas, así como edificios, fábricas, escuelas diseñadas para interiores y exteriores.

Con una velocidad de panorámica de hasta 200 ° / s y una velocidad de inclinación de hasta 180 ° / s, promete una gran cobertura de vídeo y detalles seguros. Está equipado con LED IR de vanguardia de hasta 120m y carcasa resistente con clasificación IP66.

Tecnología Avanzada 4 en 1: La serie PL-35C está equipada con un conjunto de chips UTC incorporado que podría admitir el ajuste de salida de señal analógica HD, como AHD/TVI/CVI/CVBS. Es la solución ideal para que el verdadero plug-n-play funcione con cualquier marca de HD DVR analógico.

Condiciones hostiles: Las cámaras ZKTeco PTZ pueden funcionar normalmente en entornos hostiles, con un rango de temperatura de trabajo de -40°C a +60° con 95% de humedad.

Funciones Principales

- Sensor 1/2.7" 5MP.
- Grabación máxima de 25/30fps@5MP.
- Salida de video AHD/TVI/CVI/CVBS.
- Reducción de ruido DWDR / BLC / 2D y 3D.

Características



5MP



3D DNR



Protección
IP66

Parámetros técnicos

Cámara

Modelo	PL-35C20D	PL-35C33D
Sensor de Imagen	Sony 5MP 1/2.7"	
Lente	20X f=4.7~94mm	33X f=4.6~152mm
Sistema de Escaneo	Progresivo	

Obturador Electrónico	1/25s - 1/10, 000s
Min. Iluminación	Color : 0.1Lux B/W : 0.01Lux (0 Lux when IR on)
Distancia IR	Hasta 120m

Video

Resolución	5MP (2600x1944)
Flip	90°
Máscara de Privacidad	Hasta 4 áreas
Baud Rate (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
BLC	Sí

WDR	DWDR
Día / Noche	Auto(ICR)/Color/B/W
Balance de Blancos	Auto
Control de Ganancia	Auto
Reducción de Ruido	2D / 3D DNR

Interfaz

Interfaz de Vídeo	1
RS485	Sí

Alarm I/O 4/1	N/A
---------------	-----

P/T

Rango de Paneo/Inclinación	Paneo: 0°~360° Inclinación: 0°~90°
Velocidad de Paneo	0~200°/s
Velocidad de Inclinación	0~180°/s
Preset	128
Velocidad Preset	200°/s
Modo PTZ	4 Scan, 4 Tour, 4 Pattern
Movimiento Idle	Activate preset / Scan / Tour if there is no command in specied period
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P

Protección	IP66
Temperatura	-20°C ~ +60°C
Alimentación	DC 24V±10%
Protección de luz	EDS 3000V
Menú OSD	Sí
Default Bracket	Wall mount
Dimensiones	Φ 374 × 185 mm
Peso Neto	2.1 kg

Dimensiones

