



PS-32A10B

Cámara analógica dome
2MP 10x 4 en 1 PTZ

El domo de alta velocidad de la serie PS-32A es una gama de mini PTZ competitiva con diseño compacto. La serie es la solución ideal para pequeñas y medianas empresas, así como edificios, fábricas, escuelas diseñadas para interiores y exteriores.

Con una velocidad de panorámica de hasta 300 ° / s y una velocidad de inclinación de hasta 200 ° / s, promete una gran cobertura de vídeo y detalles seguros.

Tecnología Avanzada 4 en 1: La serie EZ está equipada con un conjunto de chips UTC incorporado que podría admitir el ajuste de salida de señal analógica HD, como AHD/TVI/CVI/CVBS. Es la solución ideal para que el verdadero plug-n-play funcione con cualquier marca de HD DVR analógico.

Condiciones hostiles: Las cámaras ZKTeco PTZ pueden funcionar normalmente en entornos hostiles, con un rango de temperatura de trabajo de -40°C a +60° con 95% de humedad.

Funciones Principales

- Sensor Sony 1/2.9" 1080P Sony Low Light
- Grabación máxima de 25/30fps@1080P
- Salida de video AHD/TVI/CVI/CVBS
- Reducción de ruido DWDR/BLC/2D&3D

Características



Cámara Dome



2MP



3D DNR

Parámetros técnicos

Cámara

Modelo	PS-32A10B
Sensor de Imagen	1080P 1/2.9" Sony Low Light
Sistema de Escaneo	Progresivo
Mínimo de iluminación	Color : 0.1Lux B/W : 0.05Lux (0 Lux when IR on)

Píxeles efectivos	1920 x 1080
Radio S/N	Más de 52 dB
Distancia IR	N/A

Lente

Lente	10X f=5.1mm~51mm
-------	------------------

Obturador	1/25s - 1/50, 000s
-----------	--------------------

Video

Resolución	1080P (1920x1080)
Flip	90°
Máscara de Privacidad	Hasta 4 áreas
Baud Rate (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
BLC	Sí

WDR	DWDR
Día / Noche	Auto(ICR)/Color/B/W
Balance de Blancos	Auto/Manual/Indoor/Outdoor
Control de Ganancia	Automático
Reducción de Ruido	2D/3D DNR

Interfaz

Interfaz de Vídeo	1
RS485	1

Alarma I/O	N/A
------------	-----

P/T

Pan/Tilt Range	Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~90°
Pan Speed	0~300°/s
Tilt Speed	0~200°/s
Preset	128
Preset Speed	300°/S
PTZ Mode	4 Scan, 4 Tour, 4 Pattern
Idle Motion	Activate preset/Scan/Tour if there is no command in specified period
Protocol	Pelco-D, Pelco-P

Ingress Protection	N/A
Temperatura	-10°C ~ +50°C
Alimentación	DC 12V±10%
Lightning Protection	EDS 1500V
OSD Menu	Sí
Default Bracket	Pendant mount
Dimensiones	Φ 142 mm × 126 mm
Peso	Neto: 0.9kg Bruto: 1.4kg

Dimensiones

