



# Serie iClock680

Terminal de control de presencia  
con huella dactilar iClock680 y  
de proximidad S680

El más completo de los terminales iClock para control de presencia y accesos con un Firmware que permite muchas funcionalidades desde su display de 3,5". Dispone de dos firmwares: Professional y New Firmware.

Para su gestión se recomienda utilizar el Software ZKTime Enterprise.

- Su interfaz es de fácil uso e intuitiva.
- Capacidad de respaldar y recuperar información.
- Tiene posibilidad de incorporar 3G, Wi-Fi.
- Incorpora cámara.
- El tiempo de respuesta es menor a un segundo.
- Dispone de relé, Wiegand y Antipassback.
- Chip encriptado para protección del firmware.

## Funciones estándar



## Funciones opcionales



# Especificaciones

|                     | <b>iClock 680</b>                                | <b>S680</b>                                    |
|---------------------|--|--|
| Huellas             | 8.000  | No   |
| Huellas por usuario | De 1 a 10  | No   |
| Tarjetas            | 10.000 (opcional)                                | 10.000   |
| Lector              | Estándar: EM / Opcional: <b>13,56 MHz</b>        | Estándar: EM / Opcional: <b>13,56 MHz, HID</b> |
| Registros           | 200.000  |  |
| Comunicación        | Estándar: TCP/IP, USB host / Opcional: Wi-Fi, 3G |  |
| Wi-Fi               | Opcional   |  |
| GPRS                | Opcional   |  |
| Ethernet            | Sí   |  |
| Puerto USB          | Descarga de fichajes y comunicación              |  |
| Push                | Opcional   |  |
| Relé                | Puerta / Sirena                                  |  |
| Wiegand             | In / Out   |  |
| Antipassback        | Sí   |  |
| Zonas y Grupos      | Sí   |  |
| Incidencias         | Sí   |  |
| Display             | TFT de 3,5" a Color                              |  |
| Alimentación        | 12V / 3A   |  |
| Teclado             | 29 teclas  |  |
| Temperatura         | 0°C - 45°C                                       |  |
| Humedad             | 20% - 80%  |  |
| Dimensiones         | 205,6 x 150 x 41,6 mm                            |  |
| Peso                | 1,4 kg   |  |

