

Terminal ProCapture-X

Terminal POE de control de acceso por huella digital



Terminal POE de control de acceso que cuenta con el más avanzado sensor de huella SilkID, el cual brinda una excepcional identificación ante dedos secos, húmedos y ásperos, siendo capaz de realizar detección de dedos vivos para un mayor nivel de seguridad.

El dispositivo cuenta con un diseño moderno y se encuentra equipado con un teclado táctil que permite operar el dispositivo fácilmente y mejorar la experiencia de usuario.

Además ofrece flexibilidad de instalación por si solo o con paneles de acceso de terceros que soporten conexión wiegan estándar. Es posible utilizar el dispositivo en diferentes redes, como TCP/IP, RS485 y Wi-Fi (opcional)



Características

-  SDK: Entorno de desarrollo para que el propio cliente desarrolle sus aplicaciones
-  Pantalla de 2.4"
-  Cámara integrada
-  Comunicación WiFi opcional
-  Alimentación POE

Modos de operación

-  Huella dactilar.
-  Tarjeta.
-  Código

Especificaciones técnicas

Huellas	20.000	Comunicación	USB-Host, RS485
Tarjetas	50.000	Comunicación USB	Si
Eventos	500.000	Puerto de USB	Si
Algoritmo de huella	ZKFinger v10.0	Relé	Si
Lector RFID	125KHz / 13,56 MHz (Opcional)	Wiegand	IN/OUT
Sensor huella	SilkID	Antipassback	Si
Display	TFT-LCD de 2.4"	Grupos	Si
Niveles y grupos	Si	Compatibilidad	ZKBioSecurity
Alimentación	POE	Dimensiones	200.5x88.5x28.7 mm
Temperatura	0º a 45ºC		

