

Serie ProID

Lectores de Proximidad



ProID10



ProID20



ProID30



ProID40

La serie de lectores ProID es el complemento perfecto para la serie inBio Pro, diseñada para ofrecer diferentes tecnologías de tarjetas a los clientes tales como 125KHz EM, 13.56MHz, DESFire, FeliCa o Legic.

Con una robusta protección a todo tipo de clima y un estético diseño moderno, la serie de lectores ProID es la mejor opción para aplicaciones en interior o exterior.

Especificaciones técnicas

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--|
| Rango de lectura | ProID10 EM/IC 3.5cm. ProID20/ 30/ 40 EM/ IC 5cm. | Protección | IP65 |
| Tiempo de lectura | 300 ms | Material | ABS+PC |
| Puerto de entrada | Control de LED Externo Control de Buzzer Externo | Alimentación | Voltaje de Operación 7~13V DC |
| Formato de salida | Wiegand 26 ó 34 Bits Ajustable | Temperatura | -20 °C a 65 °C |
| LED | Pulsing White Standby Light Red and Green LEDs | Humedad | 10% ~ 90% Humedad Relativa No Condensada |
| Audio | Beep | Dimensiones | ProID10: 80.5 × 44 × 15mm. ProID20/30: 90 × 90 × 16mm. ProID40: 116 × 75 × 15mm. |