

Serie D1065S/2180S/3180S

Detector de metal

ZK-D1065S



6 Áreas

ZK-D2180S



18 Áreas

ZK-D3180S



18 Áreas

Características

- Múltiples zonas de detección, alarma simultánea desde múltiples zonas.
- Sonido y LED de alarma: los indicadores LED de los lados muestran donde detecta el metal.
- Indicador de intensidad de la alarma en el panel de control.
- Cuenta automáticamente los pasos y tiempos de alarma.
- Protección por contraseña, sólo la persona autorizada puede operar el detector.
- Es inofensivo para usuarios de marcapasos, mujeres embarazadas, cintas de grabación, etc.
- Tiene autodiagnóstico del programa cuando se enciende.

Especificaciones técnicas

	ZK-D1065S	ZK-D2180S	ZK-D3180S
Voltaje		AC100V-240V	
Temperatura		-20°C-+50°C	
Frecuencia		4KHz-8KHz	
Tamaño externo (mm)		2200x800x580	
Tamaño interno (mm)		2010x700x500	
Tamaño paquete (mm)		2260x650x260x1ctn	
Unidad de control (mm)		780x390x250x1ctn	
Peso		70KG	
Pantalla	LED	3.7" LCD	5.7" LCD
Zonas	6	18	18
Nivel de sensibilidad por zona	100	256	256
Control remoto	No	No	SI

ZK-D100S

Detector de metal portátil



Características

- Alarma seleccionable.
- 2 niveles de sensibilidad.
- Batería Litio, cable de carga DC. (Opcional)
- Función de ahorro de batería después de un minuto.

	ZK-D100S
Dimensiones (mm)	410x85x45
Voltaje	Bateria estandar 9V
Funcionamiento	7V-9V
Corriente	<50mA
Alarma	Sonido y Luz / Vibración y Luz
Sonido	75dB(A)
Frecuencia	25KHz