



BS-854N12/13K

Cámara IP mini bullet 4MP

Las cámaras IP de 4MP de la serie E son de fácil y rápida instalación. Cuenta con la funcionalidad de video de análisis inteligente permite activar alertas de intrusión. La función en la nube está incorporada para cada dispositivo, lo que es más conveniente y flexible para la visualización remota y en tiempo real.

H.265 +: Entrega de video de alta calidad con hasta un 70% menos de ancho de banda. H.265+ es la evolución optimizada de H.265 y H.264 tradicional.

El Smart H.265+ incluye una serie de estrategias de codificación como Dynamic ROI, reducción inteligente de ruido 2D y 3D, etc. para ahorrar hasta un 70% ancho de banda y almacenamiento.

IP67: Con un diseño mecánico y robusto de carcasa resistente, resiste el agua y el polvo con clasificación industrial IP67. Admite tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$, podría funcionar de manera segura en condiciones de energía extremadamente inestable. Con un rango de temperatura de trabajo de -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$, funciona bien en una variedad de ambientes exteriores hostiles.

Funciones Principales

- 4.0MP H.265+ compresión en tiempo real.
- 3D DNR, WDR.
- Día y Noche con filtro IR.
- Protección IP67.
- Alimentación PoE.
- Protección contra luz hasta 6KV.
- Compatible con iOS/Android, monitoreo remoto.

Características



Cámara
Mini Bullet



4MP



App
Móvil



Compatible con
Navegadores



Codec
H.265+



Protección
IP67



Multi
Idioma

Parámetros técnicos

Cámara

Modelo	BS-854N12K	BS-854N13K
Sensor de Imagen	1/3" 4MP	
Mínimo de iluminación	0.08Lux / F2.0 (color) 0 Lux con IR encendido	

Píxeles efectivos	2592x1520
Flash	16 MB / 256 MB
Radio S/N	Más de 52 dB
Distancia IR	10~20m
Número de LEDs IR	1

Lente

Profundidad Focal	3.6mm	6mm
Apertura	F2.0	

Profundidad Focal	89°	56°
-------------------	-----	-----

Video

Compresión	H.265 / H.264
Resolución	4MP(2592x1520 / 2560x1440 / 2048x1520)/1080(1920x1080)1.3MP (1280x960)/720P(1280x720)D1(720x576)/VGA(620x480)/CIF(352x288)
Control de Tasa de Bits	CBR / VBR
Tasa de Bits	116Kbps - 32Mbps
Transmisión	Dual stream
Cuadros por Segundo	Main stream: 2592x1520(1-25/30fps) Sub stream: 720x576 (1~25/30fps)
Zoom Digital	12x
Compresión de Audio	G.711u
WDR	120dB

Día / Noche	Auto(ICR)/Color/B/W
Balance de Blancos	Sí
Defog	Sí
Reducción de Ruido	3D DNR
Mirror	Sí
Flip	Sí
BLC	Sí
ROI	Support 4 xed region for main stream and sub stream separately
Anti Parpadeo	Sí
Máscara de Privacidad	4 áreas

Alarma y Audio

Detección de Vídeo	Motion Detection, Video Shelter
Audio	N/A

Análisis de Vídeo Inteligente	Face Detection/Tripwire/ Intrusion/Object Left/Missing/ Target Counting
-------------------------------	---

Red

Ethernet	1 RJ-45 port(10/100Mbps)
Protocolos	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, HCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP
Onvif	Onvif Prole S
Usuarios Online Max.	4

Navegadores Web	IE/Firefox/Chrome/Safari
VMS	AntarVis 2.0
App Móvil	AntarView Pro
Plataforma	Mac OS/ Windows/ IOS/ Android

General

Temperatura	-30°C ~ +60°C
Humedad	10% ~ 90%
Alimentación	PoE, IEEE802.3af DC12V±10%
Consumo	< 3W
Protección	IP67
Dimensiones	160.3 x 63.4 x 64.5 mm
Peso	Neto: 0.3kg Bruto: 0.45kg

Dimensiones

