



EL-35J281

Cámara analógica mini eyeball 5MP

La cámara analógica HD de la serie P adopta un ISP avanzado 4 en 1 y un sensor de imagen de 1/2.7 pulgadas, presentado por los excelentes detalles de imagen con un amplio campo de visión, diseño compacto con una base de instalación única de 1 tecla. Ofrece la función UTC incorporada para cambiar la salida de señal entre las 4 tecnologías más populares.

Transmisión a Larga Distancia: Alimentado por la tecnología líder HD Videoloss, admite transmisión de hasta 500m/800m sobre cables coaxiales RG59/RG6 por separado.

Smart IR: La serie P está diseñada con una función IR inteligente para evitar la sobreexposición del LED IR cuando el objeto o las personas se acercan a la cámara en la noche, asegurando que la intensidad de la luz cambie proporcionalmente con la distancia entre la cámara y los objetos.

Tecnología Avanzada 4 en 1: La serie P está equipada con un conjunto de chips UTC incorporado que podría admitir el ajuste de salida de señal analógica HD, como AHD/TVI/CVI/CVBS. Es la solución ideal para que el verdadero plug-n-play funcione con cualquier marca de HD DVR analógico.

Protección: Admite tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$, puede funcionar de manera segura en condiciones de energía extremadamente inestable. Con un rango de temperatura de trabajo de -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$, funciona bien en una variedad de ambientes exteriores hostiles.

Funciones Principales

- Sensor 1/2.7" 5MP
- Salida de video AHD / TVI / CVI / CVBS
- Rango efectivo IR 10 ~ 20m
- Lente de alta calidad 2.8/3.6mm opcional

Características



Cámara Mini
Eyeball



5MP



2D DNR

Parámetros técnicos

Cámara

Modelo	DL-35J28B
Sensor de Imagen	1/2.7" 5MP
Sistema de Escaneo	Progresivo
Mínimo de iluminación	0.01Lux/F1.4(color) 0 Lux with IR on

Píxeles efectivos	2592 x 1944
Radio S/N	Más de 52 dB
Distancia IR	20~30m
Número de LEDs IR	4

Lente

Lente	2.8~12mm Motorizado
Apertura	F1.4

Profundidad Focal	46°~104°
-------------------	----------

Video

Salida de Vídeo	AHD / TVI / CVI / CVBS
Resolución	20fps@5MP
Menú OSD	Sí
BLC	Sí
WDR	120dB

Defog	Sí
AGC	Sí
Día / Noche	Auto(ICR)/Manual
Balance de Blancos	Sí
Reducción de Ruido	2D DNR

General

Temperatura	-30°C ~ +60°C
Humedad	10% ~ 90%
Alimentación	DC12V±10%
Consumo	< 3.2W (IR cut off)

Protección	IP67
Dimensiones	Φ 133.1 x 104.0 mm
Peso	Neto: 0.5kg Bruto: 0.7kg

Dimensiones

