

SCR100

Terminal de control de accesos con proximidad



Especificaciones técnicas

Tarjetas	30.000	Ethernet	Si
Fichajes	50.000	Puerto USB	Descarga de fichajes
Proximidad	EM. Opcional: 13,56 MHz	Relé	Si: puerta
Temperatura	0°C - 45°C	Wiegand	IN/OUT
Humedad	20% - 80%	Antpassback	Si
Dimensiones	153x95.5x35.5mm	Zonas y grupos	Si
Peso	0,7 Kg	Alimentación	12V
Display y teclado	No		

El SCR100 es el más sencillo de los terminales de control de accesos con tarjeta.

No dispone ni de teclado ni display.

El fichaje se realiza a través de RFID(tarjeta de proximidad).

Permite diferentes funciones a través de su relé como apertura de puerta, integración en torno, etc. La comunicación con el PC debe de ser a través de puerto Ethernet pero puede trabajar en modo "stand-alone". Dispone de una elegante diseño negro y metalizado.

Características



Tarjeta.



SDK: Entorno de desarrollo para que el propio cliente desarrolle sus aplicaciones



Incorpora puerto USB para descarga de fichajes.



Los terminales pueden completarse con ZKTime Lite-EU y ZKTime Enterprise.



Funcionamiento standalone o con PC.



Facil integracion mediante el programa Extractor que extrae la información en formato de texto plano.

