



BS-855L12/13K

Cámara IP mini bullet 5MP

Las cámaras IP de 5MP de la serie EZ son de fácil y rápida instalación. Cuenta con la funcionalidad de video de análisis inteligente permite activar alertas de intrusión. La función en la nube está incorporada para cada dispositivo, lo que es más conveniente y flexible para la visualización remota y en tiempo real.

H.265 +: Entrega de video de alta calidad con hasta un 70% menos de ancho de banda. H.265+ es la evolución optimizada de H.265 y H.264 tradicional.

El Smart H.265+ incluye una serie de estrategias de codificación como Dynamic ROI, reducción inteligente de ruido 2D y 3D, etc. para ahorrar hasta un 70% ancho de banda y almacenamiento.

IP67: Con un diseño mecánico y robusto de carcasa resistente, resiste el agua y el polvo con clasificación industrial IP67. Admite tolerancia de voltaje de entrada de $\pm 30\%$, podría funcionar de manera segura en condiciones de energía extremadamente inestable. Con un rango de temperatura de trabajo de -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$, funciona bien en una variedad de ambientes exteriores hostiles.

Funciones Principales

- 5.0MP H.265+ compresión en tiempo real.
- 3D DNR, WDR.
- Día y Noche con filtro IR.
- Protección IP67.
- Alimentación PoE.
- Protección contra luz hasta 6KV.
- Compatible con iOS/Android, monitoreo remoto.

Características



Cámara
Mini Bullet



5MP



App
Móvil



Compatible con
Navegadores



Codec
H.265+



Protección
IP67



Multi
idioma

Parámetros técnicos

Cámara

Modelo	BS-852K12K	BS-852K13K
Sensor de Imagen	1/2.7" 5MP	
Mínimo de iluminación	0.03Lux / F2.0 (color) 0 Lux con IR encendido	

Píxeles efectivos	2560x1920	
Flash	16MB	
Radio S/N	Más de 52 dB	
Distancia IR	10~20m	
Número de LEDs IR	1	

Lente

Profundidad Focal	3.6mm	6mm
Apertura	F2.0	

Profundidad Focal	90.5°	99.6°
-------------------	-------	-------

Vídeo

Compresión	H.265/H.264	
Resolución	5MP(2560x1920)/1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/ D1(704x576)/CIF(352x288)	
Control de Tasa de Bits	CBR/VBR	
Tasa de Bits	16Kbps-8Mbps	
Transmisión	Dual stream	
Cuadros por Segundo	Main stream: 2560x1920(1~15fps) Sub stream: 704x576(1~25/30fps)	
Zoom Digital	12x	
Compresión de Audio	G.711u	
WDR	DWDR	

Día / Noche	Auto(ICR)/Color/B/W	
Balance de Blancos	Sí	
Defog	Sí	
Reducción de Ruido	3D DNR	
Mirror	Sí	
Flip	Sí	
BLC	N/A	
ROI	N/A	
Anti Parpadeo	Sí	
Máscara de Privacidad	4 áreas	

Alarma y Audio

Detección de Vídeo	Motion Detection, Video Shelter	
Audio	N/A	

Análisis de Vídeo Inteligente	Tripwire/Intrusion/Object Left/ Missing/Target Counting	
-------------------------------	--	--

Red

Ethernet	1 RJ-45 port(10/100Mbps)	
Protocolos	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP	
Onvif	Onvif Prole S	
Usuarios Online Max.	2	

Navegadores Web	IE/Firefox/Chrome/Safari	
VMS	AntarVis 2.0	
App Móvil	AntarView Pro	
Plataforma	Mac OS/ Windows/IOS/Android	

General

Temperatura	-30°C ~ +60°C	
Humedad	10 ~ 90%	
Alimentación	PoE, IEEE802.3af DC12V±10%	
Consumo	< 3W	
Protección	IP67	
Dimensiones	160.3 x 63.4 x 64.5 mm	
Peso	Neto: 0.3kg Bruto: 0.45kg	

Dimensiones

